

**DOCUMENT DE COURS – GLOSSAIRE DE L'OCOM M121.03**

<b>Ballant</b>	La partie médiane d'une longueur de corde. Ce terme désigne aussi la boucle d'une corde; la corde n'est pas croisée sur elle-même.
<b>Usure</b>	Usure par abrasion.
<b>Lover</b>	Enrouler une corde en superposant les boucles les unes aux autres et servant à l'entreposage.
<b>Cordage</b>	Terme général pour identifier tous les types et grosseurs de corde.
<b>Tour croisant</b>	Une boucle de corde faite en croisant la corde sur elle-même.
<b>Œil</b>	Le trou intérieur d'une boucle de corde; une boucle permanente faite au bout d'une corde.
<b>Moisissure</b>	Tous les champignons, qui attaquent les cordes exposées à l'humidité, et produisent une mince couche pelucheuse et blanchâtre ou une décoloration.
<b>Bout fixe</b>	Le bout de la corde qui n'est pas immédiatement utilisé dans le nouage d'un nœud.
<b>Dormant</b>	La partie de la corde qui habituellement demeure « fixe » pendant le processus de nouage de nœud. C'est souvent le bout le plus long, celui qui se dégage de la boucle ou du nœud.
<b>Goudronner</b>	Enduire la corde d'un liquide épais et collant, de couleur brune à noire, d'une odeur piquante, qu'on obtient par la distillation destructive de bois, de charbon, de tourbe, d'argile, etc., pour allonger la durée de vie de la corde.
<b>Bout libre</b>	La toute fin de la corde utilisée durant le nouage de nœud. Se nomme également « bout libre ».
<b>Courant</b>	La longueur de corde courte qui est manipulée pour faire le nœud. Se nomme également « courant ».